

## BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN KYUSHU D.D. 9 JANUARI 2024

### 45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

#### 0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,  
verticaal cq horizontaal, afgeschuind  
zwart geschilderd bij open gevelbekleding  
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6  
Verbindingen: mechanische bevestiging

#### 1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout I Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout I Shou Sugi Ban

[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum

+31 343 76 89 59

Houtsoort: Pinus Radiata, thermische

gemodificeerd

Keurmerk FSC

Kwaliteitsklasse: A2

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout I Shou Sugi Ban,  
type Kyushu Kyushu, Pinus Radiata, thermisch  
gemodificeerd of geacetyleerd dosse,  
gebrand, geborsteld, gebeitst

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 16-22 nominaal

Breedte (mm): 50-200mm

Vochtgehalte (%): 8-15

Coating: Bito Black matt

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs 410 schroeven 4x50 zwarte kop (lengte 2,5 x dikte plank)
- Nagels met zwarte kop