

BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN NAKATADO D.D. JANUARI 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,
verticaal cq horizontaal, afgeschuind
zwart geschilderd bij open gevelbekleding
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
Verbindingen: mechanische bevestiging

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban

www.zwarthout.com

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum

+31 343 76 89 59

Houtsoort:

Pinus Radiata, thermisch
gemodificeerd of geacetyleerd

Keurmerk

FSC

Kwaliteitsklasse:

A2

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Nakatado

Nakatado, Pinus Radiata, thermisch
gemodificeerd of geacetyleerd dosse,
gebrand, geborsteld, gebeitst

Profiel:

als goedgekeurd monster

Dikte (mm):

16-22 mm nominaal

Breedte (mm):

50-200 mm

Vochtgehalte (%):

5-12 %

Coating:

Bito Black matt

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs 410 schroeven 4x50 zwarte kop (lengte 2,5 x dikte plank)
- Nagels met zwarte kop