BESTEKTEKST OMIYAMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D. JANUARI 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK
   Regelwerk: verduurzaamd,
   verticaal cq horizontaal, afgeschuind
   zwart geschilderd bij open gevelbekleding
   Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
   Verbindingen: mechanische bevestiging met schroeven

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)
   Zwarthout | Shou Sugi Ban, type Omiyama

Leverancier:	Zwarthout | Shou Sugi Ban www.zwarthout.com contact@zwarthout.com Middelweg 85 3956TL Leersum +31 343 76 89 59
Houtsoort:	Fraké, Thermisch gemodificeerd
Kwaliteitsklasse:	A2
Oppervlaktebehandeling:	Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type	Omiyama
Profiel:	als goedgekeurd monster
Dikte (mm):	19-30 mm nominaal
Breedte (mm):	50-200mm
Vochtgehalte (%):	4-8 %
Verduurzaming:	Omiyama
• type Omiyama	gebrand
• Coating:	geen, of Bito White

   Bevestigingsmiddelen:

   - Rvs 410 schroeven 4x50 zwarte kop (lengte 2,5 x dikte plank)

Knip en plak in uw bestektekst