

## BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN SHODOSHIMA D.D. JANUARI 2022

### 45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

#### 0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,  
Verticaal cq horizontaal, afgeschuind  
Zwart geschilderd bij open gevelbekleding  
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6  
Verbindingen: mechanische bevestiging

#### 1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban  
[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)  
contact@zwarthout.com  
Middelweg 85  
3956TL Leersum  
+31 343 76 89 59

Houtsoort: Inlands Douglas

Kwaliteitsklasse: B

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,  
type Shodoshima Shodoshima, Douglas, dosse, gebrand,  
geborsteld, gebeitst

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 19-22 mm nominaal

Breedte (mm): 50-200 mm

Vochtgehalte (%): 10-18 %

Verduurzaming: Bito Black semi-gloss, Bito Black matt

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs schroeven 4x50 zwarte kop (alle typen)
- Nagels met zwarte kop