

BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN TAKAMATSU D.D. JANUARI 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,
Verticaal cq horizontaal, afgeschuind
Zwart geschilderd bij open gevelbekleding
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
Verbindingen: mechanische bevestiging

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban

www.zwarthout.com

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum

+31 343 76 89 59

Houtsoort: Inlands Douglas

Kwaliteitsklasse: B

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Takamatsu Takamatsu, Douglas, kwartiers,
gebrand, geborsteld, gebeitst

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 19-22 nominaal

Breedte (mm): 50-200mm

Vochtgehalte (%): 10-18 %

Coating: Bito Black semi-gloss, Bito Black matt

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs schroeven 4x50 zwarte kop (alle typen)
- Nagels met zwarte kop