

## BESTEKTEKST MARUGAME ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D. JANUARI 2022

### 45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

#### 0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,  
Verticaal cq. horizontaal, afgeschuind  
Zwart geschilderd bij open gevelbekleding  
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6  
Verbindingen: mechanische bevestiging met schroeven

#### 1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier:                      Zwarthout | Shou Sugi Ban  
[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)  
contact@zwarthout.com  
Middelweg 85  
3956TL Leersum  
+31 343 76 89 59

Houtsoort:                          Accoya, Pinus Radiata, geacetyleerd

Keurmerk                              FSC  
Kwaliteitsklasse:                      A2  
Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,  
type                                      Marugame  
Profiel:                                  als goedgekeurd monster  
Dikte (mm):                              19-30 mm nominaal  
Breedte (mm):                            50-200 mm  
Vochtgehalte (%):                      6-8 %  
Verduurzaming:                        Marugame  
• type Marugame                        gebrand  
• Coating:                                Geen, of Bito White

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs 410 schroeven 4x50 zwarte kop (lengte 2,5 x dikte plank)