

BESTEKTEKST YOROI ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D. januari 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD BAMBOE

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,
verticaal cq horizontaal, afgeschuind
zwart geschilderd bij open gevelbekleding
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
Verbindingen: mechanische bevestiging

1. GEPERST BAMBOE

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum
+31 343 76 89 59

Soort: Moso Bamboe Extreme® thermisch
gemodificeerd en geperst

Keurmerk: FSC®

Kwaliteitsklasse: 1 (EN350)

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type (keuze): Yoroï

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 18 of 20 nominaal

Breedte (mm): 155 mm

Lengte (mm): 1850 mm

Coating: keuze geen of Bito White

Brandklasse: Brandklasse B-s1,d0 volgens EN
13501-1 en EN 13823

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs schroeven 4x50 zwarte kop
- Clips type GRAD