

TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT KYUSHU ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. GESÄGTES NADELHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com

Middelweg 85
3956TL Leersum, Niederlande
+31 343 76 89 59

Holzsorte: Pinus Radiata

Zertifizierung: FSC

Qualitätsklasse: A2

Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
Typ Kyushu, Pinus Radiata, thermisch

modifizierte oder acetylierte Dosis,
gebrannt, gebürstet, gefärbt

Profil: siehe bestätigtes Musterteil

Dicke (mm): 16–22 mm nominal

Breite (mm): 50–200 mm

Feuchtigkeitsgehalt (%): 5 – 12 %

Beschichtung: Bito Black matt

Befestigungsmittel:

- Edelstahl 410 Schrauben 4x50 mit schwarzem Kopf (Länge 2,5 x Plattenstärke)
- Schwarzkopfnägeln