

TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT MARUGAME ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban

www.zwarthout.com

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum

+31 343 76 89 59

Holzsorte: Accoya, Pinus Radiata, acetyliert

Zertifizierung FSC

Qualitätsklasse: A2

Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,

Typ Marugame

Profil: siehe bestätigtes Musterteil,

Dicke (mm): 19–30 mm nominal

Breite (mm): 50–200 mm

Feuchtigkeitsgehalt (%): 6-8%

Konservierung: Marugame

• Typ Marugame eingebrannt

• Beschichtung: Keine, Bito White

Befestigungsmittel:

- Schrauben, Edelstahl 410 4x50 mit schwarzem Kopf (Länge 2,5 x Brettdicke)