TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT NAOSHIMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK
   Holzrahmenwerk: konserviert,
   vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
   bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
   Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
   Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)
   Zwarthout I Shou Sugi Ban

Lieferant:	Zwarthout I Shou Sugi Ban www.zwarthout.com contact@zwarthout.com Middelweg 85 3956TL Leersum, Niederlande +31 343 76 89 59
Holzsorte:	Douglas
Qualitätsklasse:	B
Oberflächenbehandlung:	Zwarthout I Shou Sugi Ban,
typ Naoshima	Naoshima, Douglas, gebrannt
Profil:	siehe bestätigtes Musterteil
Dicke (mm):	19–22 mm nominal
Breite (mm):	50–200 mm
Feuchtigkeitsgehalt (%):	10-18 %
Beschichtung:	keine

Befestigungsmittel:

- Schrauben, Edelstahl 4x50 mit schwarzem Kopf (alle Sorten)

Ausschneiden und in Ihr Lastenheft einfügen