

TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT OMIYAMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Niederlande
+31 343 67 89 59

Holzsorte: Fraké, Thermisch modifiziert

Qualitätsklasse: A2

Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,

Typ Omiyama

Profil: siehe bestätigtes Musterteil

Dicke (mm): 19–30 mm nominal

Breite (mm): 50–200 mm

Feuchtigkeitsgehalt (%): 4–8 %

Konservierung: Omiyama

- Typ Marugame eingebrannt
- Beschichtung: Keine, Bito White

Befestigungsmittel:

- Schrauben, Edelstahl 410 4x50 mit schwarzem Kopf (Länge 2,5 x Brettdicke)