

TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT TAKAMATSU ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Niederlande
+31 343 76 89 59

Holzsorte: Douglas

Qualitätsklasse: B

Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
Typ Takamatsu Takamatsu, Douglas, geviertelt, gebrannt,
gebürstet, fleckig

Profil: siehe bestätigtes Musterteil

Dicke (mm): 19–22 mm nominal

Breite (mm): 50–200 mm

Feuchtigkeitsgehalt (%): 10-18 %

Beschichtung: Bito Black semi-gloss, Bito Black matt

Befestigungsmittel:

- E delstahlschrauben 4x50 mit schwarzem Kopf (alle Typen)
- Schwarzkopfnägel