

**TEXTE DE DEVIS POUR LE NAOSHIMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,
vertical ou horizontal, chanfreiné
peint en noir pour revêtement de façade ouvert
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE CONIFÈRE SCIÉ (NEN 5466+a03)

Zwarthout Shou-Sugi-Ban

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Pays-Bas
+31 343 76 89 59

Essence de bois : Douglas
Classe de qualité : B
Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Naoshima Extérieur Naoshima, Douglas, brûlé
Profil : comme échantillon approuvé
Épaisseur (mm) : 19 – 22 mm nominal
Largeur (mm) : 50-200 mm
Teneur en humidité (%) : 10-18 %
Revêtement : aucun

Mode de fixation :

- vis en acier inoxydable 4x50 à tête noire (tous types)