

**TEXTE DE DEVIS POUR LE OMIYAMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,
vertical ou horizontal, chanfreiné
peint en noir pour revêtement de façade ouvert
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE CONIFÈRE SCIÉ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban, type Omiyama

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban

www.zwarthout.com

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum, Pays-Bas

+31 343 67 89 59

Essence de bois : Fraké, modifié thermiquement

Classe de qualité : A2

Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Omiyama

Profil : comme échantillon approuvé

Épaisseur (mm) : 19 - 30 mm nominal

Largeur (mm) : 50-200 mm

Teneur en humidité (%) : 4-8 %

Traitement : Omiyama

- type Omiyama brûlé
- Revêtement : aucun, Bito White

Mode de fixation :

- 410 vis inox 4 x 50 tête noire (longueur 2,5 x épaisseur planche)