

**TEXTE DE DEVIS POUR LE SAKAIDE ZWARTHOUT I SHOU SUGI BAN D.D.  
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,  
vertical ou horizontal, chanfreiné  
peint en noir pour revêtement de façade ouvert  
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6  
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE CONIFÈRE SCIÉ (NEN 5466+a03)

Zwarthout I Shou Sugi Ban

Fournisseur : Zwarthout I Shou Sugi Ban  
[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)  
[contact@zwarthout.com](mailto:contact@zwarthout.com)  
Middelweg 85  
3956TL Leersum, Pays-Bas  
+31 343 67 89 59

Essence de bois : Douglas

Classe de qualité : B

Traitement de surface : Zwarthout I Shou Sugi Ban,  
type Sakaide extérieur Sakaide, Douglas, dosse, brûlé, brossé,  
huilé

Profil : comme échantillon approuvé

Épaisseur (mm) : 19 - 22 mm nominal

Largeur (mm) : 50-200 mm

Teneur en humidité (%) : 13-21

Revêtement : Sakaide intérieur : Bito Clear  
Sakaide extérieur : Bito Orange

Mode de fixation :

- vis en acier inoxydable 4x50 à tête noire (tous types)
- ongles à tête noire